

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA		STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
			OZN.	POPIS			
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,50	P1	KERAM. DLAŽBA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	KER. SOKL
1.02	OBÝVACÍ POKOJ	23,79	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	PODLAHOVÁ LISTA
1.03	KUCHYŇ	7,50	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK KERAMICKÝ OBKLAD	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	PODLAHOVÁ LISTA v.o.=800-1400
1.04	SPÍŽ	2,17	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	PODLAHOVÁ LISTA
1.05	ŠATNA	6,31	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	PODLAHOVÁ LISTA
1.06	KOUPELNA	4,68	P2	KERAM. DLAŽBA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR CEMENTOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	V. O. = 2000mm
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,39	P1	KERAM. DLAŽBA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	KER. SOKL
1.08	CHODBA	7,30	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	PODLAHOVÁ LISTA
1.09	SCHODIŠTĚ	5,96	P5	DUBOVÁ DESKA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	SKD PODHLED RIGIPS WEBER.DUR MAL	
1.10	SKLAD	3,82	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	PODLAHOVÁ LISTA
1.11	POKOJ	13,08	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	PODLAHOVÁ LISTA
1.12	GARÁŽ	19,50	P14	EPOXID. NÁTER	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	WEBER.DUR PODHÓZ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR STUK	PODLAHOVÁ LISTA

POZNÁMKA

- LEGENDA MATERIÁLŮ VIZ. VÝKR. č. D1.1.2.-05.
- SKLADBY PODLAH JSOU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ S DŘEVĚNÝM OBKLADEM A ZÁBRADLÍM JAP s.r.o.,
- PŘI BETONÁŽI STROPŮ OZNAČIT MÍSTA PRŮCHODU POTRUBÍ - VŠECHNY STAVEBNÍ ÚPRAVY VIZ. PROFESE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU NAVRŽENY Z DLAŽBY BEST, a.s.
- "A"- VĚTRACÍ PRŮDUCH PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTORE BUDE VEDEN V SDK PODHLEDU S VÝVODEM PŘES FASÁDU.
- "B"- VĚTRACÍ PRŮDUCHY PRO ODVĚTRÁNÍ 2x150x150 MM, VÝŠKA HORNÍCH HRAN +0,300 A +2,050
- "C"- VĚTRACÍ OTVORY 2x150x150MM S.H.+1,900, S.H.+0,200, OPATŘENY PLASTOVOU MŘÍŽKOU
- "S"- KERAMICKÉ OBKLADY V PROSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY MOHOU BÝT NAHRAZENY CELOSKLENĚNÝM OBKLADEM Z GRAFOSKLA TL. 6 mm OD FIRMY JAP s.r.o.
- PRVNÍ ŘADA OBVODOVÉHO ZDIVA DOMU BUDE Z TVÁRNIC YTONG LAMBDA YQ TL. 450 mm
- SE ZATEPLENÍM SOKLU IZOLACÍ ISOVER EPS SOKL 3000 TL. 50 mm
- PRVNÍ ŘADA OBVODOVÉHO ZDIVA GARÁŽE BUDE Z TVÁRNIC YTONG UNIVERZAL TL. 250 mm
- SE ZATEPLENÍM SOKLU IZOLACÍ ISOVER EPS SOKL 3000 TL. 50 mm
- DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU (BEZ)POLODRÁŽKOVĚ OSAZENY V BEZOLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍCH JAP AKTIVE
- !!! UPOZORNĚNÍ !!! PRO SYSTÉMY JAP AKTIVE JSOU NAVRŽENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ VĚTŠÍ NEŽ JE OBVYKLÉ PRO STANDARTNÍ OBLOŽKOVÉ SYSTÉMY.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V TOMTO STUPNI VYHOTOVENÍ NEOBSAHUJE TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TERAS, ZPEVNĚNÝCH PLOCH, TERÉNNÍCH ÚPRAV A PRVKŮ DROBNÉ ARCHITEKTURY.
- ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ BUDE VÝŠKY 1000 MM, JAP spol. s.r.o.
- PŘED KRBEM V MÍST. č. 1.02 JE VYZNAČENÁ NEHORLAVÁ ÚPRAVA PODLAHY (KERAMIKA, KÁMEN, SKLO) V TOMTO ROZSAHU : PŘED OHNISTÉM MIN. 800 mm , PŘESAHY PO BOČÍCH MIN. 400 mm
- V MÍSTĚ KRBOVÝCH KAMEN NAHRADIT TEPELNOU IZOLACI BETONEM CEMEX COMPACTON EKO C16/20
- STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO KRB ŘEŠIT S DODAVATELEM KRBOVÉ VLOŽKY.
- PŘI MONTÁŽI KOMÍNA NUTNO POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE SYSTÉMU. VÝŠKU A ÚHEL PŘIPOJENÍ KOUŘOVODU DO SOPOUCHU KOMÍNA PROVÉST DLE TYPU POUŽITÉHO SPOTŘEBIČE.
- "K"- KOMÍNOVÉ SYSTÉM JEDNOPRŮDUCHOVÝ SCHIEDEL ABSOLUT ABS 18, ROZMĚR TVAROVKY 360 x 360 mm.
- "V"- VYBÍRACÍ OTVOR KOMÍNA.
- "KS"-KOMÍNOVÝ SOPOUCH - STRANA S KOMÍNOVÝM PŘIPOJENÍM PRO NÁPOJENÍ SPOTŘEBIČE.
- "R" - KRBOVÁ VLOŽKA ROMOTOP S CENTRÁLNÍM PŘÍVODEM VZDUCHU, PŘÍVOD EXTERNÍHO VZDUCHU PRO HOŘENÍ JE ŘEŠEN POD DESKOU Ø 150 mm
- SVISLÉ ODVĚTRÁVACÍ PVC POTRUBÍ DN 110 mm VYVEDENÉ NAD STŘECHU A UKONČENÉ VENTILAČNÍ HLAVICÍ. POTRUBÍ BUDE V TĚSNÉM PROVEDENÍ.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ!
ZMĚNY TYPOVÉHO PROJEKTU VYPRACOVAL ONDŘEJ NESNÍDAL - G SERVIS CZ

HL. INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		GSERVIS PROJEKTY A DOMY G SERVIS CZ, s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 tel.: 236 160 333
ING. LUBOS KÁNE	ING. LUBOS KÁNE	ONDŘEJ NESNÍDAL	ONDŘEJ NESNÍDAL		
MÍSTO STAVBY: k.ú. VELTRUSY p.č. 143/32					
STAVEBNÍK: REKOSTAVBY s.r.o.					
DATUM: 06/2021					
STAVBA: RD LYRA 2+G-PRAVÁ					FORMÁT: 6 A4
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ					ARCH. Č. 06/17
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS PRÍZEMÍ					STUPĚŇ: SR
					MĚŘÍTKO 1:50 KOTOVÁNO V mm
					ČÍS. VÝK. D1.1.2.-02